

IN124x

InFocus

Projecteur réseau de qualité

Part #: IN124x

Le projecteur InFocus IN124x offre une luminosité et un contraste élevés, un prix ajusté et un son de qualité. Il est idéal pour les salles de classe, les bureaux ou toute autre salle de classe ou de réunion.

Principales caractéristiques

- ◆ Résolution XGA (1024x768)
- ◆ Écran 4200 lumens
- ◆ Rapport de contraste 14 000:1
- ◆ Sa lampe offre une durée de vie de 5000 heures
- ◆ Produit compact et léger, facile à transporter
- ◆ Connectivité HDMI
- ◆ Contrôle sur réseau
- ◆ Puissant haut-parleur de 10 watts intégré
- ◆ Activation/désactivation instantanée
- ◆ Compatible Blu-ray 3D (via HDMI)



Haut niveau de luminosité et contraste élevé

Vous ne serez pas déçu par la qualité d'image de ce projecteur. Projetez des images nettes et lumineuses, quelles que soient les conditions d'éclairage. Grâce à son taux de contraste élevé, les noirs sont plus profonds et les blancs sont plus purs. Vous pouvez désactiver instantanément la projection à l'aide de la télécommande lorsque vous souhaitez que l'audience porte son attention sur vous. Cette option permet aussi d'économiser la lampe.

Prise en charge de la 3D

La gamme IN124x prend en charge plusieurs types de contenus 3D (HDMI, Blu-Ray, diffusion 3D, jeux vidéo et PC). Votre audience devra porter des lunettes 3D DLP Link 144 Hz pour une synchronisation parfaite avec l'image et une expérience 3D de qualité.



Optimisez votre budget actuel et futur

Son prix d'achat est très compétitif, mais ce n'est pas tout. Sa lampe est très résistante et il n'y a aucun filtre à remplacer. Utilisez la fonction Eco Blanking pour désactiver instantanément l'écran lorsque vous souhaitez que l'attention de votre audience se focalise sur vous. Activez cette fonction lorsque le projecteur n'est pas utilisé et réduisez votre consommation d'énergie de 30 %. Cela permet d'économiser de

l'énergie et de prolonger considérablement la durée de vie de votre lampe. Vous pouvez ainsi faire encore plus d'économies.

Ce projecteur ne pèse que 2,3 kg et, grâce à son design compact, peut être facilement déplacé d'une pièce à l'autre. Le projecteur IN124x est aussi prêt à être installé, avec Crestron RoomView et AMX Device Discovery. Utilisez simplement la connexion RJ45 pour accéder aux fonctions réseau.

Un produit puissant et compact

Specifications*

Projector	IN124x
Résolution - Native	XGA (1024 x 768)
Résolution - Maximum	WUXGA (1920 x 1200)
Technologie d'affichage	DLP
Compatibilité standard vidéo	NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Haut-parleurs	Mono 10W x 1
Luminosité de la lampe	4,200 lumens
Luminosité de la lampe - Faible puissance	3,360 lumens
Durée de vie de la lampe	2,000 heures
Durée de vie de la lampe - Faible puissance	5,000 heures
Puissance de la lampe	260W
Puissance de la lampe - Mode Éco	65W
Lampe de rechange	SP-LAMP-094
Rapport de contraste	14,000:1
Palette de couleurs	6 segments, 2 vitesses
Nombre de couleurs	1.07 billion
Rapport d'aspect	4:3
Compatibilité du ratio d'aspect	16:9, 16:10
Type de lentille	Manual focus
Décalage de projection	15
Keystone Correction	± 40°V
Connectiques - Entrées	3.5mm stereo audio x2, HDMI 1.4 (rear), Composite video, S-video, VGA x2
Connectiques - Sorties	3.5mm audio output, Monitor out (VGA)
Bruit audible	< 34 dBA at 0°F / -17.8°C
Bruit audible - Mode Éco	< 32 dBA at 0°F / -17.8°C
Accessoires inclus	Power cord, Remote, VGA cable, Documentation
Prise en charge de la 3D	720p @ 120Hz, 1080p @ 60Hz, All HDMI 1.4a 3D formats from Blu-Ray, DLP Link 3D glasses required
Garantie du produit	2 years
Garantie de la lampe	6 months
Garantie des accessoires	90 days
Conditions de fonctionnement	32 à 104°F at 0 to 10000 ft / 0 to 40°C at 0 à 3048 m
Langues du menu	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkish, Danish, Arabic, Indonesian, Persian, Portuguese, Vietnamese, Czech, Romanian, Hungarian
Approbations	UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, KCC, NOM, PCT/CU/EAC, PSB, SABS, SASO, CB, Nemco/GS, KC
Throw and Zoom	
Rapport de portée - Minimum	1.90:1
Rapport de portée - Maximum	2.09:1
Zoom Ratio	1.1:1
Livraison	
Product Dimensions	3.9 x 11.5 x 8.7 in / 99.1 x 292.1 x 221 mm
Poids du produit	5.1 lbs / 2.3 kg
Dimensions d'expédition	7.8 x 14.3 x 12 in / 196.9 x 362 x 304.8 mm
Poids d'expédition	7.1 lbs / 3.2 kg

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.

Accessoires

Support plafond universel pour projecteur (PRJ-MNT-UNIV)

Lampe de projecteur pour les gammes IN120x, IN120STx et IN2120x (SP-LAMP-094)

Adaptateur sans fil bi-bande LiteShow 4 DB+ (INLITESHOW4DB+)

Télécommande Presenter 4 RF avec pointeur laser (HW-PRESENTER-4)

Télécommande de rechange pour les projecteurs de salle de réunion (HW-NAVIGATOR-4)

Câble VGA (11 m) (SP-VGA-11M)

Lunettes 3D DLP Link XPAND (X103-EDUX3-R1)

Adaptateur de support SMART (INA-SMRTADPT)

Extension de garantie d'1 an pour les projecteurs IN1XX (EPW-PJV1)

Extension de garantie de 2 ans pour les projecteurs IN1XX (EPW-PJV2)